



ソケットレンチ

SOCKET WRENCH

ソケットレンチ

直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

差込角
19.0
mm
3/4"




408

ユニバーサルジョイント

UNIVERSAL JOINT

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	A	L	(通常)	(店飾)		
408	19.0	36	36	25	104.3	5	—	465	¥8,135



ステンレス
ソケット

ソケット

ヘキサゴン

めねバ
レンチ

ホルナ
ドリ

ドライバー

自動車

ツア
イル

その他

ドリ
ル

ドリ
ル

ファ
コム

建
方

レ
シ

シ
ャ

ット

その他

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。

差込角
19.0
mm
3/4"




138

148

ソケットアダプター

SOCKET ADAPTOR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L	(通常)	(店飾)		
※ 138	19.0 凹×12.7 凸	33	25	50	5	—	170	¥2,740
148	19.0 凹×25.4 凸	38	25	60	5	—	340	¥4,405



※その他特殊形状・仕様のソケットアダプターの製作も承っております。お見積り際には P218 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

⚠ 注意 CAUTION

- 凹ドライブが大きいアダプター(※印)は、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。
Do not apply excessive force in case of adaptor (※) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.
- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
Limit-torque of adaptor is based in smaller sq. drive.

主にスピナハンドル握り部穴に差し込み、T形ハンドルとして使用してください。

クロスバー

CROSS BAR

製品番号	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	D	L			
CB60	16	330	5	500	¥1,545



CB60

