



ソケットレンチ

SOCKET WRENCH

ソケットレンチ

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルに接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

差込角
25.4
mm
1




608

ユニバーサルジョイント

UNIVERSAL JOINT

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D1	D2	A	L	(通常)	(店飾)		
608	25.4	45	45	29.5	128.3	2	—	890	¥16,920



スプレッド ツールケース

ソケット

レキサン

めがねレンチ

ドリルビット

専用工具

その他

マルチビット

ファコム

レンチ

シヤットル

その他

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。

差込角
25.4
mm
1



158


168

※その他特殊形状・仕様のソケットアダプターの製作も承っております。お見積りの際にはP218の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

ソケットアダプター

SOCKET ADAPTOR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L	(通常)	(店飾)		
※1 158	25.4 凹×19.0 凸	46.5	31	63	5	—	420	¥5,150
168	25.4 凹×38.1 凸	49.0	31	77	5	—	780	¥10,950



⚠ 注意 CAUTION


- 凹ドライブが大きいアダプター (※1印) は、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。Do not apply excessive force in case of adaptor (※1) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.
- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。Limit-torque of adaptor is based in smaller sq. drive.

ラチェットハンドル 572 用ハンドル、T形スライドハンドル 416 用ハンドルに使用してください。

クロスバー

CROSS BAR

製品番号	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	D	L			
113	28	660	5	3,200	¥5,975



113