

差込角
12.7
mm
1/2"

AJ40S


★：廃番のために在庫限りとなります。後継機種はP188をご覧ください。

インパクト用ボールジョイント (ショートタイプ)

IMPACT BALL JOINT

製品番号	差込角 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	L ₁	L			
★ AJ40S	12.7	33.5	29	17	63	5	195	¥5,475

●首振り角度：約 20 度



■ピン・Oリング適用表

製品番号	AJ	40S
ピン		PIN3525S
Oリング		RINGP24RS

※ビニールパック入り (10 個入)

⚠注意 CAUTION

- 2 本以上接続して使用すると作業が不安定になり危険です。
Avoid using multiple bars connected as it endangers operation.

差込角の異なるソケットとレンチを接続する
アタッチメントです。差込角
12.7
mm
1/2"

AA43




AA46

★：廃番のために在庫限りとなります。後継機種はP188をご覧ください。

インパクト用ソケットアダプター

IMPACT SOCKET ADAPTOR

製品番号	差込角 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	L ₁	L			
★ ※1 AA43	12.7 凹 × 9.5 凸	25	17	38	5	80	¥2,340
★ AA46	12.7 凹 × 19.0 凸	25	17	42	5	110	¥2,650



■ピン・Oリング適用表

製品番号	AA	43、46
ピン		PIN3522S
Oリング		RINGP22AS

※ビニール袋入り (10 個入)

※その他特殊形状・仕様のソケットアダプターの製作も承っております。
お見積りの際にはP218の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

⚠注意 CAUTION

- 凹ドライブが大きいアダプター (※1 印) は、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。
Do not apply excessive force in case of adaptor (※1) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.
- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
Limit-torque of adaptor is based on smaller sq. drive.



⚠警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。 / Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。 / O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.