



ソケットレンチ

SOCKET WRENCH

ソケットレンチ

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。



NE40-150

■ピン・Oリング適用表

| | | |
|------|-------|-----------|
| 製品番号 | NE40- | 075 ~ 300 |
| ピン | | P3020S |
| Oリング | | RP20S |

※ビニールバック入り (10 個入)

※その他特殊形状・仕様のエクステンションバーの製作も承っております。お見積りの際には P217 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。



NJ40

■ピン・Oリング適用表

| | | |
|------|----|--------|
| 製品番号 | NJ | 40 |
| ピン | | P3020S |
| Oリング | | RP20S |

※ビニールバック入り (10 個入)



NJ40S

■ピン・Oリング適用表

| | | |
|------|----|--------|
| 製品番号 | NJ | 40S |
| ピン | | P3020S |
| Oリング | | RP20S |

※ビニールバック入り (10 個入)

差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。



NA43

NA46

■ピン・Oリング適用表

| | | |
|------|----|--------|
| 製品番号 | NA | 43、46 |
| ピン | | P3020S |
| Oリング | | RP20S |

※ビニールバック入り (10 個入)

※その他特殊形状・仕様のソケットアダプターの製作も承っております。お見積りの際には P218 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

インパクト用エクステンションバー


IMPACT EXTENSION BAR

| 製品番号 | 差込角 (mm) | 寸法 (mm) | | | | 梱包入数 (通常) | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 |
|----------|----------|---------|----------------|-----|------|-----------|--------|------------|
| | | D | L ₁ | L | d | | | |
| NE40-075 | 12.7 | 25 | 17 | 75 | 13.0 | 5 | 140 | ¥2,465 |
| NE40-100 | 12.7 | 25 | 17 | 100 | 13.0 | 5 | 160 | ¥2,465 |
| NE40-125 | 12.7 | 25 | 17 | 125 | 13.0 | 5 | 190 | ¥2,700 |
| NE40-150 | 12.7 | 25 | 17 | 150 | 13.0 | 5 | 215 | ¥2,990 |
| NE40-200 | 12.7 | 25 | 17 | 200 | 16.5 | 5 | 345 | ¥3,260 |
| NE40-250 | 12.7 | 25 | 17 | 250 | 16.5 | 5 | 425 | ¥3,485 |
| NE40-300 | 12.7 | 25 | 17 | 300 | 16.5 | 5 | 530 | ¥4,130 |



⚠注意 CAUTION

●2 本以上接続して使用すると作業が不安定になり危険です。Avoid using multiple bars connected as it endangers operation.



インパクト用ボールジョイント

IMPACT BALL JOINT


| 製品番号 | 差込角 (mm) | 寸法 (mm) | | | | 梱包入数 (通常) (店飾) | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 | |
|------|----------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|------------|--------|
| | | D ₁ | D ₂ | L ₁ | L | | | | |
| NJ40 | 12.7 | 34 | 25 | 17 | 85.5 | 5 | 6 | 280 | ¥5,685 |

●首振り角度：約 20 度



⚠注意 CAUTION

●2 本以上接続して使用すると作業が不安定になり危険です。Avoid using multiple bars connected as it endangers operation.



インパクト用ボールジョイント (ショートタイプ)

IMPACT BALL JOINT


| 製品番号 | 差込角 (mm) | 寸法 (mm) | | | | 梱包入数 (通常) | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 |
|-------|----------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|--------|------------|
| | | D ₁ | D ₂ | L ₁ | L | | | |
| NJ40S | 12.7 | 33.5 | 25 | 17 | 63 | 5 | 180 | ¥5,475 |

●首振り角度：約 20 度



⚠注意 CAUTION

●2 本以上接続して使用すると作業が不安定になり危険です。Avoid using multiple bars connected as it endangers operation.



インパクト用ソケットアダプター


IMPACT SOCKET ADAPTOR

| 製品番号 | 差込角 (mm) | 寸法 (mm) | | | 梱包入数 (通常) | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 |
|---------|----------------|---------|----------------|----|-----------|--------|------------|
| | | D | L ₁ | L | | | |
| ※1 NA43 | 12.7 凹× 9.5 凸 | 25 | 17 | 38 | 5 | 80 | ¥2,340 |
| NA46 | 12.7 凹× 19.0 凸 | 25 | 17 | 42 | 5 | 110 | ¥2,650 |



⚠注意 CAUTION

●凹ドライブが大きいアダプター (※1 印) は、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。Do not apply excessive force in case of adaptor (※1) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.
●アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。Limit-torque of adaptor is based on smaller sq. drive.



⚠警告 WARNING

●Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
●Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.