



トルクス

トルクスねじの基本形状は6つの耳たぶ状曲線で構成されているため、応力集中がなく、トルクの伝達効率がよく、はめあいが浅くてもよく締まります。



トルクス(トルクスねじ用) 先端 S 寸法一覧表 (参考)

T 型タイプ	先端規格	T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70
	先端 S 寸法 (mm)	2.37	2.37	2.80	3.33	3.92	4.49	5.05	5.58	6.71	7.88	8.89	11.28	13.2	15.49
E 型タイプ	先端規格	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E24	
	先端 S 寸法 (mm)	3.86	4.63	5.59	6.05	7.35	9.25	9.91	11.00	12.73	14.56	16.46	18.24	21.93	

※トルクスは米国 Acument Intellectual Properties, LLC. 社の登録商標です。

ヘックスローブネジ類といじり防止タイプのヘックスローブネジ類の締め付け緩め作業用です。両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業が行なえます。

無電解めっき採用



先端形状

ねじ頭形状

ヘックスローブL形レンチセット

HEXLOBE WRENCH SET, L-TYPE

製品番号 **TXL700H** メーカー希望小売価格 **¥9,980**


セット内容 **7点**

製品名	製品番号 / 仕様
ヘックスローブL形レンチ	T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、

●質量：0.47kg



呼び	寸法 (mm)		
	H	L	φ d
T10H	18	56	3
T15H	20	63	4
T20H	23	72	4
T25H	28	80	5
T27H	32	90	6
T30H	36	100	6
T40H	40	112	7



⚠注意 CAUTION

- いじり止めタイプのねじは設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサービス以外の用途には使用しないでください。

トルクスソケットタイプ一覧表

T 型タイプ



差込角	形状	タイプ	参照ページ	先端規格													
				T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70
9.5	標準	標準	P203			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		ロング	P205					●	●	●	●	●	●	●			
	標準	標準	P204		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		ロング	P205						●	●	●	●	●	●			
12.7	標準	標準	P207								●	●	●	●	●	●	
		ロング	P208								●	●	●	●	●	●	
	標準	標準	P207								●	●	●	●	●	●	
		ロング	P208								●	●	●	●	●	●	

E 型タイプ



差込角	形状	タイプ	参照ページ	先端規格												
				E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E24
9.5	標準	標準	P206	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
12.7		標準	P209					●	●	●	●	●	●	●	●	●

※トルクスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。

標準 ロング 標準

⚠注意 CAUTION

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。/ Do not use with power tools.