



# ヘキサゴンソケットサイズ一覧表

## ■ミリサイズ

差込角	タイプ	機能	参照ページ	二面幅寸法(mm)															
				2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	12	14	17	19	22	24	27
6.35	2H		P224	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	2H-S		P225		●	●	●	●	●	●	●	●							
	2H-L		P225		●	●	●	●	●	●	●	●							
9.5	3H		P226		●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	3KH	 	P228			●	●	●	●	●	●	●	●						
	3KH-L	 	P229			●	●	●	●	●	●	●	●						
	3KH-K	  	P230			●	●	●	●	●	●	●	●						
	3KH-LK	  	P230			●	●	●	●	●	●	●	●						
	3BH	 	P231			●	●	●	●	●	●	●	●						
	3BH-L	 	P232			●	●	●	●	●	●	●	●						
	12.7	4H		P234			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4H-L			P236			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4AH		 	P237					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 4AH-L75		 	P237					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4AH-L		 	P238					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4AH-K		  	P239					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4AH-LK		  	P239					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19.0	6AH	 	P240											●	●	●	●	●	
	6AH-H	 	P240											●	●	●	●	●	
25.4	8AH	 	P241											●	●	●	●	●	
	8AH-H	 	P241											●	●	●	●	●	
38.1	12AH	 	P242														●	●	
	12AH-H	 	P242														●	●	

## ■インチサイズ

差込角	タイプ	機能	参照ページ	二面幅寸法(inch)														
				3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16				
6.35	2HB		P225		●	●	●	●	●	●	●							
9.5	3HB		P232	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
12.7	4HB		P240		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## ■ドライバー・ヘキサゴンビット

差込角	タイプ	機能	参照ページ	先端規格(mm)		先端規格				先端規格(mm)	
				⊖マイナス		⊕プラス				ヘキサゴンビット	
						No.1	No.2	No.3	No.4	3	4
6.35	2H			0.8×6.0		●	●	●			
9.5	3H			0.8×6.0			●	●	●		
12.7	4H			0.8×6.0			●	●	●		
	4ABH BIT	 			0.9×7.0		●	●		●	●

「ボルト径基準による六角二面幅寸法表」はP470をご覧ください。

- ショートタイプ
- スタンダードタイプ
- ロングタイプ
- ドライバービットソケット
- ビットホルダー + ドライバービット
- 手工具用
- インパクトレンチ用
- 先端ボールポイントタイプ
- 先端マグネット付
- ビット交換式
- 差替式

ヘキサゴンレンチ

スタインレス  
ツールケース

レンチ  
セット

ヘキサゴン  
レンチ

めがね  
レンチ

モン  
レンチ

T形  
レンチ

ドライ  
レンチ

自動  
工具車

ツァ  
レンチ

その他

ドリル  
ビット

ドリル  
ビット

ファ  
コム

建方  
番

レン  
ヤチ

レン  
ヤチ

シヤ  
トル

その他