




ハンディケーブルカッター

HANDY CABLE CUTTER

製品番号	寸法 (mm)		梱包入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	T	L			
HCC-22	10	167	6	235	¥2,665
HCC-38	12	203	6	315	¥2,890
HCC-60	12	227	6	405	¥4,505



イメージ




銅線専用ケーブルカッターです。スプリングにより刃が常に最大に開くためケーブルをくわえ易く親指でワンタッチ操作可能な安全ロック付きです。大きくて軽量のプレス式グリップ採用。



HCC-60

製品番号	寸法 (mm)		梱包入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	T	L			
HCC-240	15	240	6	445	¥5,785



電力配線用ケーブルを切断する工具です。精度の高い加工と組み立てにより、シャープな切れ味を実現。細くて切断しにくいより線も切断可能です。刃先がワイドに開き使用範囲も広がります。



HCC-240

〈切断線種類〉

600V建築物・設備配線用電線

IV	VVR (SV)	CV	VVF (VA)	VVF (VA)
絶縁体 (ビニル) (単芯)	絶縁体 (ビニル) 介在 シース (3芯)	絶縁体 (ポリエチレン) 介在 シース (3芯)	絶縁体 (ビニル) シース (3芯)	絶縁体 (ビニル) シース (3芯)


移動機械用 ケーブル (キャブタイヤ)
WCT
セパレータ 導体 絶縁体 (天然ゴム)
公称断面積 (mm ²)
14
22
38
38

製品番号	切断可能外径 (mm)	公称断面積 (mm ²)				線径 (mm)
		IV	VVR (SV)	CV	VVF (VA)	
HCC-22	9.2	22(単芯)	22(単芯)	14(単芯)	2.0(2芯)	1.6(2芯)~1.0(3芯)
HCC-38	11.4	38(単芯)	38(単芯)~2.0(3芯)	22(単芯)~2.0(3芯)	3.5(2芯)	2.0(2芯)~1.2(3芯)
HCC-60	13.6	60(単芯)	60(単芯)~3.5(3芯)	38(単芯)~5.5(3芯)	5.5(2芯)~2.0(3芯)	3.2(2芯)~2.0(3芯)
HCC-240	13.6	60(単芯)	60(単芯)~3.5(3芯)	38(単芯)~5.5(3芯)	5.5(2芯)~2.0(3芯)	3.2(2芯)~2.0(3芯)

強力ケーブルカッター

CABLE CUTTER

製品番号	切断線種類: 切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		質量 (kg)	メーカー希望小売価格
		D	L		
KCC-250	IV 線: 250 SV 線 3 芯: 60	80	598	2.2	¥19,400



新開発のオリジナルリンク機構を採用し、切断に要する力を当社比約 25%カットしました。グリップはソフトタッチで握りやすいエラストマー製。



KCC-250

警告 WARNING

●プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

注意 CAUTION

●硬銅線、銅心アルミより線 (ACSR)、鉄線、ピアノ線は切断できません。
Do not cut hard copper wire, copper-core aluminum twine wire (ACSR), steel wire and piano wire.