

ソケットホールド機構付。  
 いったんソケット類を取り付けると落ちにくい。  
 便利さと作業性のよさ、着脱はプッシュボタンでワンタッチ。

差込角 9.5 mm 3/8"
差込角 12.7 mm 1/2"
歯数 30
カム式



ラチェットハンドル部品につきましてはP215をご覧ください。


## FINE ラチェットハンドル (ホールドタイプ)

RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)


製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	H	T	L			
FRH-30K	9.5 凸	27.0	27.0	16.7	185	6	220	¥7,300
FRH-40K	12.7 凸	35.0	36.2	21.9	250	6	490	¥9,365

●ソケットホールド機構付

ソケットホールド機構



※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行って下さい。



### ⚠注意 CAUTION

- ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。  
Slow and gentle use of ratchet handle is recommended.
- 左右の切り替えは完全にしてください。  
Switch over the direction completely.
- ラチェット機構内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的な点検をしてください。  
Dust inside often causes bad gearing. Periodical inspection is recommended.
- プッシュボタンを押した状態でソケット類の着脱を行ってください。  
Keep pushing button during take off/on of socket.

ステンレス  
ツールセット

ソケット  
ヘキサゴン

スバ  
フライヤ  
類

ドリル  
ドライバー類

その他

自動  
工具車

ツア  
イル

その他

ドリル  
トルク

パイ  
ル

ファ  
コム

建方  
1番

レン  
ヤチ

ラン  
ヤチ

シヤ  
ットル

その他

オリジナルハンドルで手にジャストフィット。  
 従来品より FNS-30 → 40%、FNS-40 → 32%軽量化  
 しています。(当社比)  
 高強度に耐えるスリムなシャンク。

差込角 9.5 mm 3/8"
差込角 12.7 mm 1/2"



## FINE スピナハンドル

SPINNER HANDLE

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	L	ℓ			
FNS-30	9.5	20	250	235.5	6	205	¥4,985
FNS-40	12.7	27	380	361.5	6	560	¥6,280



### ⚠注意 CAUTION

- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。  
Do not use with extension pipe etc.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。  
Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
- 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。  
Insert square drive positively to the bottom.