



55.17AVSE

## オフセット シングル・リングレンチ

OFFSET SINGLE-RING WRENCH

新しいOGV面駆動。より強力な締付け。耐久性向上。  
特別な2色層警告方式の絶縁。

製品番号	寸法 (mm)					質量 (g)
	A	B	C	H	L	
55.8AVSE	8	16	8	16	150	50
55.9AVSE	9	17	9	17	151	55
55.10AVSE	10	19	9	17	157	60
55.11AVSE	11	20	10	19	160	70
55.12AVSE	12	21	11	20	165	100
55.13AVSE	13	23	12	20	165	105
55.14AVSE	14	25	12	21	180	120
55.15AVSE	15	26	12	21	183	130
55.16AVSE	16	27	13	26	195	160
55.17AVSE	17	30	14	27	198	180

● 検査マーク

★：廃番のため在庫限りとなります。

製品番号	寸法 (mm)					質量 (g)
	A	B	C	H	L	
55.18AVSE	18	30	14	27	215	200
55.19AVSE	19	32	14	27	215	205
55.21AVSE	21	35	16	31	245	300
★ 55.22AVSE	22	37	16	31	245	300
★ 55.23AVSE	23	40	19	31	245	350



高強力六角鋼管使用。  
特別な2色層警告方式の絶縁。




94T.14AVSE

## ボックスレンチ

BOX WRENCH

製品番号	寸法 (mm)				質量 (g)
	A	B	C	L	
94T.8AVSE	8	15	115	135	160
94T.10AVSE	10	19	115	135	185
94T.11AVSE	11	23	115	135	185
94T.12AVSE	12	24	115	135	210
94T.13AVSE	13	25	115	135	225
94T.14AVSE	14	26	115	135	240
94TL.10AVSE	10	21	205	300	420
94TL.13AVSE	13	25	205	300	520
94TL.17AVSE	17	30	205	300	840



### ⚠ 危険 DANGER

- 使用前に必ず工具の外観を調べてください。 / Examine outlook of tool before use.
- 電圧が交流 1000V を超える作業はしないでください。 / Do not use tool when voltage exceeds 1,000V.

合金鋼使用により強度向上。  
特別な2色層警告方式の絶縁。




83.10AVSE

## ライトアングル六角キー

RIGHT-ANGLED HEXAGONAL KEY

製品番号	寸法 (mm)				質量 (g)
	A	B	C	L	
83.3AVSE	3	12	85	125	20
83.4AVSE	4	12	85	125	30
83.5AVSE	5	12	85	125	50
83.6AVSE	6	12	85	125	70
83.8AVSE	8	12	85	125	110
83.10AVSE	10	12	85	125	150
83.12AVSE	12	12	85	125	210



### ⚠ 危険 DANGER

- 使用前に必ず工具の外観を調べてください。 / Examine outlook of tool before use.
- 電圧が交流 1000V を超える作業はしないでください。 / Do not use tool when voltage exceeds 1,000V.