

手動用ソケットサイズ一覧表



■ミリサイズ

差込角	形状	タイプ	参照ページ	二面幅寸法 (mm)					
				20	40	60	80	100	
6.35 mm 1/4"	六角	2S	P112	3	14				
		2S-L	P114	3	14				
9.5 mm 3/8"	六角	3S	P128	5.5	24				
		3S-L	P132	5.5	24				
		120 3S-L120	P135	8	14				
	12角	3D	P130	8	24				
		3D-L	P134	8	24				
	8角	3E	P131	5.5	13				
12.7 mm 1/2"	六角	4S	P159	8	36				
		4S-L	P162	8	33				
	12角	4D	P160	8	36				
		4D-L	P163	8	36				
	8角	4E	P161	14	36				
19.0 mm 3/4"	六角	6S	P181	17	50				
	12角	6D	P181	17	65				
		6D-L	P182	19	55				
25.4 mm 1"	12角	8D	P187		27			100	

■インチサイズ

差込角	形状	タイプ	参照ページ	二面幅寸法 (inch)				
				1/2	1	1 1/2	2	
6.35 mm 1/4"	六角	2SB	P113	1/8	9/16			
		2SB-L	P115	1/8	9/16			
9.5 mm 3/8"	六角	3SB	P129	1/4	3/4			
		3SB-L	P133	1/4	3/4			
	12角	3DB	P131	7/16	15/16			
12.7 mm 1/2"	12角	4DB	P161	5/16	1-1/4			
		4DB-L	P164	5/16	1-1/4			
19.0 mm 3/4"	12角	6DB	P182		3/4		2-1/4	

■ナットキャッチソケット・トルネードソケット・フレックスクロウフットレンチ

差込角	形状	タイプ	参照ページ	二面幅寸法 (mm)				
				20	40	60	80	100
9.5 mm 3/8"	六角	3SC	P136	8	24			
		3SC-L	P136	8	14			
9.5 mm 3/8"	—	3TR	P138	8	19			
12.7 mm 1/2"	—	4TR	P165	17	24			
9.5 mm 3/8"	—	3SCF-F	P139	8	22			
12.7 mm 1/2"	—	4DCF-F	P166	22	36			

*その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。お見積りの際には P507 ~ 512 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

スタンダードタイプ
 ディープタイプ
 超ロングタイプ
 トルネードソケットタイプ
 フレックスクロウフットレンチタイプ