

ユニバーサルジョイント

UNIVERSAL JOINT

製品番号	差边角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D ₁	D ₂	L ₁	L	(通常)	(店飾)		
108	6.35	14	14	9	40.8	10	6	30	¥2,490

●首振角度：左右に75度





注意 CAUTION

- ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。
Strength of joints is about half of that of ratchet handle (JIS and ISO), because they are composed of output square drive and input square drive components and have poor power transmission rate. Do not handle joints roughly.
- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。



108



ユニバーサルジョイント

UNIVERSAL JOINT

製品番号	差边角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D ₁	D ₂	L ₁	L	(通常)	(店飾)		
UJ20	6.35	13	13	8.5	31.5	10	6	19	¥2,490

●首振角度：左右に45度





注意 CAUTION

- ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。
Strength of joints is about half of that of ratchet handle (JIS and ISO), because they are composed of output square drive and input square drive components and have poor power transmission rate. Do not handle joints roughly.
- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。



UJ20



ソケットアダプター

SOCKET ADAPTOR

製品番号	差边角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L ₁	L	(通常)	(店飾)		
38	6.35 凹 × 9.5 凸	12.5	9	23	10	6	15	¥1,420



※その他特殊形状・仕様のソケットアダプターの製作も承っております。
お見積りの際には P507~512 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。


注意 CAUTION

- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
Limit-torque of adaptor is based in smaller sq. drive.
- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

差边角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。



38




クロスバー

CROSS BAR

製品番号	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	D	L			
112	6	100	10	25	¥275

注意 CAUTION

- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
Do not use with extension pipe etc.



主にスピナハンドル握り部穴に差し込み、T形ハンドルとして使用してください。



112



注意 CAUTION

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.