

インパクト用エクステンションバー

IMPACT EXTENSION BAR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)					梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L ₁	L ₂	L	d			
NE60-100	19.0	37	25	79	100	21	2	400	¥4,580
NE60-150	19.0	37	25	129	150	21	2	535	¥5,350
NE60-200	19.0	37	25	179	200	21	2	670	¥6,270
NE60-250	19.0	37	25	229	250	21	2	795	¥7,965
NE60-300	19.0	37	25	279	300	21	2	1,220	¥8,085


※その他特殊形状・仕様のインパクト用エクステンションバーの製作も承っております。
お見積りの際には P507～512 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



■ピン・Oリング適応表

製品番号	NE60-	100～300
ピン		P4033S
Oリング		RAS322S

※ビニール袋入り (10 個入)



深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。



NE60-150

インパクト用ボールジョイント

IMPACT BALL JOINT

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格	
		D ₁	D ₂	L ₁	L				
NJ60	19.0	44	38	25	108	2	3	650	¥8,410


●首振り角度：約 20 度



■ピン・Oリング適応表

製品番号	NJ	60
ピン		P4033S
Oリング		RAS322S

※ビニール袋入り (10 個入)



ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
直線作業ができない複雑な箇所で使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。



NJ60

インパクト用ボールジョイント (ショートタイプ)

IMPACT BALL JOINT, SHORT TYPE

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D ₁	D ₂	L ₁	L		
NJ60S	19.0	44	38	25	93	529	¥8,100


●首振り角度：約 20 度




■ピン・Oリング適応表

製品番号	NJ	60S
ピン		P4033S
Oリング		RAS322S

※ビニール袋入り (10 個入)



NJ60S



〈使用例〉

Max20°

インパクト用ソケットアダプター

IMPACT SOCKET ADAPTOR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L ₁	L			
※1 NA64	19.0 凹×12.7 凸	38	25	48	5	216	¥2,950
NA68	19.0 凹×25.4 凸	38	25	60	5	330	¥4,320


※その他特殊形状・仕様のインパクト用ソケットアダプターの製作も承っております。
お見積りの際には P507～512 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



■ピン・Oリング適応表

製品番号	NA	64, 68
ピン		P4033S
Oリング		RAS322S

※ビニール袋入り (10 個入)



差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。



NA64



NA68

⚠注意 CAUTION

- 凹ドライブが大きいアダプター (※1 印) は、力を入すぎると凸ドライブが破損します。 / Do not apply excessive force in case of adaptor (※1) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.
- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。 / Limit-torque of adaptor is based on smaller sq. drive.
- アタッチメント類を 2 個以上連結して使用しないでください (エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)



インパクトレンチ用

⚠警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。 / Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。 / O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.

インパクト用

19.0

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

ス パ ナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

ファイン
ツール

トルクレンチ

動力工具

パワーテトルク
パワーレンチ

電動/空気
駆動/ワイヤレス
シフトトルク

建方 1 番

シャーレンチ

シャーランナー
Uリランナー

トルクシャット

その他