

インパクト用エクステンションバー

IMPACT EXTENSION BAR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)					梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	L ₁	L ₂	L	d			
NE80-150	25.4	48	31	122	150	28	2	960	¥7,840
NE80-200	25.4	48	31	172	200	28	2	1,245	¥8,870
NE80-250	25.4	48	31	222	250	30	2	1,615	¥10,200
NE80-300	25.4	48	31	272	300	33	2	1,975	¥9,980
NE80-400	25.4	48	31	372	400	33	2	2,825	¥16,900


※その他特殊形状・仕様のインパクト用エクステンションバーの製作も承っております。お見積りの際には P507～512 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



■ピン・Oリング適応表

製品番号 NE80-	150～400
ピン	P4040S
Oリング	RAS326S

※ビニール袋入り (10 個入)



深くて狭い箇所作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。



NE80-150

インパクト用ボールジョイント

IMPACT BALL JOINT

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	L ₁	L			
NJ80	25.4	55	48	31	138	2	1,320	¥12,940


●首振り角度：約 20 度



■ピン・Oリング適応表

製品番号 NJ	80
ピン	P4040S
Oリング	RAS326S

※ビニール袋入り (10 個入)



ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所を使用します。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。



NJ80

インパクト用ボールジョイント (ショートタイプ)

IMPACT BALL JOINT, SHORT TYPE

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	L ₁	L		
NJ80S	25.4	55	48	31	110	960	¥11,950

●首振り角度：約 20 度





■ピン・Oリング適応表

製品番号 NJ	80S
ピン	P4040S
Oリング	RAS326S

※ビニール袋入り (10 個入)

〈使用例〉



インパクト用ソケットアダプター

IMPACT SOCKET ADAPTOR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	L ₁	L			
※1 NA86	25.4 凹×19.0 凸	48	31	62	5	380	¥4,540
NA812	25.4 凹×38.1 凸	49	31	80	2	825	¥12,990




※その他特殊形状・仕様のインパクト用ソケットアダプターの製作も承っております。お見積りの際には P507～512 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。


■ピン・Oリング適応表

製品番号 NA	86、812
ピン	P4040S
Oリング	RAS326S

※ビニール袋入り (10 個入)



差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。



NA86



NA812

⚠注意 CAUTION

- 凹ドライブが大きいアダプター (※1 印) は、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。
Do not apply excessive force in case of adaptor (※1) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.
- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
Limit-torque of adaptor is based on smaller sq. drive.
- アタッチメント類を 2 個以上連結して使用しないでください (エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)



インパクトレンチ用

⚠警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.