

銅線専用ケーブルカッターです。
スプリングにより刃が常に最大に開くためケーブルを
くわえやすく、親指でワンタッチ操作可能な安全ロック
付です。
大きくて軽量のプレス式グリップ採用。



HCC-60

電力配線用ケーブルを切断する工具です。
精度の高い加工と組み立てにより、シャープな切れ味を
実現。細くて切断しにくい線も切断可能です。
刃先がワイドに開き使用範囲も広がります。




HCC-240

ハンディケーブルカッター

HANDY CABLE CUTTER


製品番号	寸法 (mm)		梱包入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	T	L			
HCC-22	10	167	6	235	¥ 2,665
HCC-38	12	203	6	315	¥ 2,890
HCC-60	12	227	6	405	¥ 4,505



使用例



製品番号	寸法 (mm)		梱包入数 (店飾)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	T	L			
HCC-240	15	240	6	445	¥ 5,785



〈切断線種類〉

600V建築物・設備配線用電線						
	IV	VVR (SV)	CV	VVF (VA)	VVF (VA)	
	絶縁体 (ビニル) (単芯)	押えテープ 絶縁体 (ビニル) 介在 絶縁体 (ビニル)	押えテープ 絶縁体 (ポリエチレン) 介在 絶縁体 (ビニル)	絶縁体 (ビニル) シース (3芯)	シース 絶縁体 (ビニル) 導体 (3芯)	
製品番号	切断可能外径 (mm)	公称断面積 (mm ²)			線径 (mm)	
HCC-22	9.2	22(単芯)	22(単芯)	14(単芯)	2.0(2芯)	1.6(2芯)~1.0(3芯)
HCC-38	11.4	38(単芯)	38(単芯)~2.0(3芯)	22(単芯)~2.0(3芯)	3.5(2芯)	2.0(2芯)~1.2(3芯)
HCC-60	13.6	60(単芯)	60(単芯)~3.5(3芯)	38(単芯)~5.5(3芯)	5.5(2芯)~2.0(3芯)	3.2(2芯)~2.0(3芯)
HCC-240	13.6	60(単芯)	60(単芯)~3.5(3芯)	38(単芯)~5.5(3芯)	5.5(2芯)~2.0(3芯)	3.2(2芯)~2.0(3芯)

移動機械用 ケーブル (キャブタイヤ)
WCT
セパレータ 絶縁体 (天然ゴム) 導体
公称断面積 (mm ²)
14
22
38
38

新開発のオリジナルリンク機構を採用し、切断に要する
力を当社比約25%カットしました。
グリップはソフトタッチで握りやすいエラストマー製。



KCC-250

強力ケーブルカッター

CABLE CUTTER

製品番号	切断線種類: 切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L		
KCC-250	軟銅線: 25.5 (IV250 以下)	80	598	2,200	¥ 19,400

