スパナ形単能トルクレンチ

校正証明書付

TORQUE WRENCH, PRESET OPEN END SPANNER

ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用トルクレンチです。
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締付けトルクをあらかじめ設定しております（トルク値の設定変更はできません）。
設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

新冷媒対応

使用例



製品番号	トルク能力 (N·m)	寸法 (mm)				梱包入数（通常）	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
		D	S	T	L			
TSP16-17	16	36.5	17	7.6	220	3	0.37	¥6,645
TSP38-22	38	46.5	22	8.5	230	3	0.41	¥7,915
TSP55-26	55	55.0	26	9.7	286	3	0.54	¥8,680
TSP75-29	75	62.0	29	9.7	292	3	0.57	¥10,230

- N·m 仕様
- トルク精度（± 4%）

付属品	
校正証明書（トレーサビリティ体系図付）	1
取扱説明書	1

※左ねじの場合は、反転して使用します（詳しくは、取扱説明書に記載）。



■新冷媒　フレアナット標準締付けトルク表（参考）

対応機種製品番号	呼びサイズ	フレアサイズ	標準締付けトルク
TSP16-17	2 分（1/4）	17mm	16N·m
TSP38-22	3 分（3/8）	22mm	38N·m
TSP55-26	4 分（1/2）	26mm ※	55N·m
TSP75-29	5 分（5/8）	29mm ※	75N·m

※新冷媒により変更となりました。

校正証明書の有効期限

1. 未使用の場合
   校正証明書の校正日より１年までとします。
2. 校正証明書の校正日より１年未満で使用を開始された場合
   使用開始より１年間とします。

修理・点検

■著しい機能低下、及び、損傷の程度により、修理不能となる場合があります。

■取り扱いについては、ご購入の販売店あるいは弊社営業所にご相談ください。

両回転　白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっていますのでご注意ください。
Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.