

レバーソケット

BAR SOCKET

MRUタイプ

適応機種（適応本体番号）

TN20E-1T / TN20E-2T / TN22E-1T / TN22E-2T
 (G31 / G32 / G51 / G52 / G81 / G82
 KR221AT / KR222AT / KR241T / KR242T
 KR2024-1T / KR2024-2T / KR4001T / KR4002T)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			高力ボルト サイズ	六角ボルト サイズ
		ϕd	A	ℓ		
MRU27T	27	59	82.5	54.5	M16	M18
MRU32T	32	59	82.5	54.5	M20	M22
MRU36T	36	65	82.5	57	M22	M24

HRUタイプ

適応機種（適応本体番号）

TN24E-1T / TN24E-2T / TN27E-1T / TN27E-2T
 (G121 / G122)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			高力ボルト サイズ	六角ボルト サイズ
		ϕd	A	ℓ		
HRU32T	32	65	82.5	58	M20	M22
HRU36T	36	70	82.5	64.5	M22	M24
HRU41T	41	77	90	73	M24	M27
HRU46T	46	80	100	75.5	M27	M30

VRUタイプ

適応機種（適応本体番号）

TN30E-1T / TN30E-2T
 (G211 / G212)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			高力ボルト サイズ	六角ボルト サイズ
		ϕd	A	ℓ		
VRU41T	41	75	125	58	M24	M27
VRU46T	46	80	125	58	M27	M30
VRU50T	50	85	125	58	M30	M33

URタイプ

適応機種

22UR**T : TNC22-1T / TNC22-2T
 (UR221T / UR222T)

24UR**T : TNC24-1T / TNC24-2T
 (UR241T / UR242T)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)				高力ボルト サイズ	六角ボルト サイズ
		ϕd_1	ϕd_2	A	ℓ		
22UR27T	27	71	59	82.5	36	M16	M18
22UR32T	32	71	59	82.5	36	M20	M22
22UR36T	36	71	65	82.5	39	M22	M24
24UR32T	32	77	65	82.5	38	M20	M22
24UR36T	36	77	73	82.5	38	M22	M24
24UR41T	41	77	73	90	38	M24	M27

※ボルトの締付けトルクによりましては、適応できない場合があります。

エクスホルダ（ソケット延長アタッチメント）

EXTENSION ADAPTER



製品番号 EXSM100L、EXSH100L

建方1番、シャールレンチ（M・Hタイプ）、シンブルトルコン（一部機種除く）、トルシャット（一部機種除く）に使用可能な新タイプです。



詳しくは P491 へ

ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。

MRUタイプ
HRUタイプ
VRUタイプ

URタイプ

Custom Order 特注品・特殊工具



コーナー型トルシャットでも作業困難な狭くて深い箇所での締付けにも対応する特殊品の製作も承っております。