



ソケットレンチ

SOCKET WRENCH

ソケットレンチ

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

差込角
25.4
mm



AE80-150

★：廃番のため在庫限りとなります。後継機種は P195 をご覧ください。

注意 CAUTION


- 2 本以上接続して使用すると作業が不安定になり危険です。
Avoid using multiple bars connected as it endangers operation.

※その他特殊形状・仕様のエクステンションバーの製作も承っております。お見積りの際には P218 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

インパクト用エクステンションバー

IMPACT EXTENSION BAR

製品番号	差込角 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	L ₁	d	L			
★ AE80-150	25.4	50	31	28	150	2	1,015	¥7,840
★ AE80-200	25.4	50	31	28	200	2	1,300	¥8,870
★ AE80-250	25.4	50	31	30	250	2	1,670	¥10,200
★ AE80-300	25.4	50	31	33	300	2	2,030	¥9,980
★ AE80-400	25.4	50	31	33	400	2	2,880	¥16,900



ピン・Oリング適用表

製品番号 AE	80-150 ~ 400
ピン	PIN5544S
Oリング	RINGW30S

※ビニールバック入り (10 個入)

ステンレス
ツールセット

ソケット
レンチ

スキャ
ンナ

ドライバ
類

専用
工具

その他
ドリル
ビット

シリン
ダ

建方
番

ラン
ナー

その他

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

差込角
25.4
mm



AJ80

★：廃番のため在庫限りとなります。後継機種は P196 をご覧ください。

注意 CAUTION


- 2 本以上接続して使用すると作業が不安定になり危険です。
Avoid using multiple bars connected as it endangers operation.

インパクト用ボールジョイント

IMPACT BALL JOINT

製品番号	差込角 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	L ₁	L			
★ AJ80	25.4	54	52	31	138	2	1,430	¥12,940

●首振角度：約 20 度



ピン・Oリング適用表

製品番号 AJ	80
ピン	PIN5547S
Oリング	RINGW31S

※ビニールバック入り (10 個入)

警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。 / Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。 / O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.

