




## インパクト用ボールジョイント (ショートタイプ)

### IMPACT BALL JOINT

製品番号	差込角 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L	(通常)	(店飾)		
★ AJ80S	25.4	55	52	31	110	-	-	1,430	¥11,950

●首振角度：約 20 度



差込角  
25.4  
mm  
1



AJ80S

#### ■ピン・Oリング適用表

製品番号 AJ	80S
ピン	PIN5547S
Oリング	RINGW31S

※ビニールパック入り (10 個入)

#### ⚠注意 CAUTION


- 2 本以上接続して使用すると作業が不安定になり危険です。  
Avoid using multiple bars connected as it endangers operation.

★：廃番のため在庫限りとなります。後継機種は P196 をご覧ください。

## インパクト用ソケットアダプター

### IMPACT SOCKET ADAPTOR

製品番号	差込角 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	L <sub>1</sub>	L			
★ ※1 AA86	25.4 凹 × 19.0 凸	46.5	31	63	5	415	¥4,540
★ AA812	25.4 凹 × 38.1 凸	46.5	31	80	2	980	¥12,990



差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。

差込角  
25.4  
mm  
1



AA86



AA812

#### ■ピン・Oリング適用表

製品番号 AA	86	812
ピン	PIN5540S	PIN5544S
Oリング	RINGW29S	RINGW30S

※ビニール袋入り (10 個入)

※その他特殊形状・仕様のソケットアダプターの製作も承っております。  
お見積り際には P218 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

#### ⚠注意 CAUTION

- 凹ドライブが大きいアダプター (※ 1 印) は、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。  
Do not apply excessive force in case of adaptor (※ 1) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.
- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。  
Limit-torque of adaptor is based on smaller sq. drive.

★：廃番のため在庫限りとなります。後継機種は P197 をご覧ください。



インパクトレンチ用

#### ⚠警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。 / Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。 / O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.



ソケットレンチ

チタニウム  
ソケットレンチ

ソケット

レキコン

めがね  
レンチ

T形  
レンチ

自動車  
ツール

その他  
ソケット

ドライバー  
アダプター

建方  
レンチ

レンチ  
アダプター

その他