



デジタルトルクレンチ

スリットレス ツールケース

レンケツチト レキソコソ

めがねパナ フライヤチ類

T形レンチト ドライバー類

専用自動車 ツァイルン

その他 デジタルトルク

デジタルトルク ファコム

建方1番 レンヤチ

ランヤチ シヤットル

その他

デジタルトルク DTM タイプの特長

シンプルトルコン(P390 ~ 393)に装着することで、締付けたトルク値を確認・記録できる表示器です。



1 作業性向上

締付けトルクがデジタル表示され、安全、確実に作業できます。

2 データメモリ機能付

microSD メモリカードを装着することで、締付けトルクの測定データを記録することができます。

3 デジタル表示

締付けトルクをデジタル表示。簡単・確実に締付けトルクの確認が可能。



4 電源消し忘れ防止

オートパワーオフ機能により、2分間無操作が続くと自動的に電源を OFF にします。

5 オートスタート機能付

締付けトルクの変化を自動検出し、ボタン操作なしで締付けトルクの測定を開始することができます。

6 ゼロ点調整機能付

測定前に押ボタンを押すだけでゼロ点調整されます。

7 過負荷お知らせ機能付

8 電池交換お知らせ機能付

9 左右回転方向のトルク測定が可能

デジタルトルク (DTM タイプ)

DIGITORQUE (DTM TYPE)

校正証明書  
試験成績表  
トレーサビリティ体系図付



DTM12


使用例



製品番号	トルク測定範囲 (N・m)	精度 (%)	最小表示値 (N・m)	使用電池	連続使用回数	使用温湿度範囲	適応機種	寸法 (mm)		質量 (kg)	メーカー希望小売価格
								D	L		
DTM5	100~ 550	±3	1	単4形 4本 アルカリ乾電池	約 10,000 回	0℃~ 40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)	GST31T/GST32T GSR31T/GSR32T GST51T/GST52T GSR51T/GSR52T	95	117	1.7	オープン
DTM8	250~ 850	±3	1	または 充電式ニッケル			GST81T/GST82T GSR81T/GSR82T	95	117	1.7	オープン
DTM12	550~1,250	±3	1	水素電池			GST121T/GST122T GSR121T/GSR122T	106	124	2.4	オープン
DTM21	840~2,160	±3	1				GST211T/GST212T GSR211T/GSR212T	115	129	3.0	オープン

付属品

六角棒レンチ : 4mm APL-04	1	・microSD メモリカード クリアハードケース
(-) ドライバー	1	・microSD メモリカード 取説、保証書
単4 アルカリ乾電池	4	取扱説明書
microSD メモリカード	一式	校正証明書 (トレーサビリティ体系図付)
・microSD メモリカード		メタルケース
・SD カード変換アダプタ		



トルク負荷方向  
左右回転可能

白抜き文字

で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。  
Different retail price system applies to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.