


電気工用ドライバー “AY.VSE シリーズ”

“ファコム VSE1000V[®]”

工具は EN60900/A11 の電気安全基準に準じて作られています。
 交流で 1000V、直流で 1500V までの通電した機器で作業ができます。
 この絶縁ドライバーには、新しく人間工学の考えに則ったハンドルがついて
 います。
 カバーのあるブレード、マイナスヘッドでは、裸の部分の長さが 15mm、
 ほかのヘッドでは 18mm。
 ターミナルストリップの接合に理想的です。



1000 V


マイナス ヘッド用ドライバー

SCREW DRIVER for SLOTTED HEADS

製品番号	寸法 (mm)				質量 (g)
	I	II	A × E	L	
AY.2.5 × 50VSE	10	50	2.5 × 0.4	150	25
AY.2.5 × 75VSE	10	75	2.5 × 0.4	175	25
AY.3.5 × 75VSE	10	75	3.5 × 0.6	175	28
AY.3.5 × 100VSE	10	100	3.5 × 0.6	200	35
AY.4 × 100VSE	10	100	4.0 × 0.8	200	35
AY.4 × 150VSE	10	150	4.0 × 0.8	250	45
AY.5.5 × 125VSE	15	125	5.5 × 1.0	225	70
AY.5.5 × 150VSE	15	150	5.5 × 1.0	258	80
AY.5.5 × 200VSE	15	200	5.5 × 1.0	319	85
AY.6.5 × 150VSE	15	150	6.5 × 1.2	269	120
AY.6.5 × 200VSE	15	200	6.5 × 1.2	319	170
AY.8 × 150VSE	15	150	8.0 × 1.2	269	160
AY.8 × 175VSE	15	175	8.0 × 1.2	294	170
AY.8 × 200VSE	15	200	8.0 × 1.2	325	180
AY.10 × 150VSE	15	150	10.0 × 1.6	269	205
AY.10 × 200VSE	15	200	10.0 × 1.6	325	240
AY.12 × 250VSE	15	250	12.0 × 2.0	375	360



AY.3.5x100VSE




プラス ヘッド用ドライバー

SCREW DRIVER for PHILLIPS HEADS

製品番号	フィリップス No.	寸法 (mm)				質量 (g)
		I	II	φ	L	
APY.0 × 75VSE	0	10	75	4.0	175	35
APY.1 × 100VSE	1	18	100	5.0	208	60
APY.2 × 125VSE	2	18	125	6.5	244	100
APY.3 × 150VSE	3	18	150	8.0	275	160
APY.4 × 200VSE	4	18	200	10.0	325	240



APY.3x150VSE




ポジドライブ ヘッド用ドライバー

SCREW DRIVER for POZIDRIV HEADS

製品番号	ポジドライブ No.	寸法 (mm)				質量 (g)
		I	II	φ	L	
ADY.0 × 75VSE	0	10	75	4.0	175	50
ADY.1 × 100VSE	1	18	100	5.0	208	60
ADY.2 × 125VSE	2	18	125	6.5	244	100
ADY.3 × 150VSE	3	18	150	8.0	275	160



ADY.3x150VSE



ファコム

スクリュー
ドライバー
ツールセット

レンゲ
セット
ヘキサゴン

ス
レンチ
モ
ヤ
類

ホル
ドリ
類

自
動
車
ツ
ア
イ
ル

そ
の
他
テ
ル
ク
ル
ク

シ
ル
ラ
フ
ア
コ
ム

建
方
番
レ
ン
ヤ
チ

ラ
シ
ヤ
ナ
ー
シ
ト
ヤ
ツ
ル

そ
の
他



ドライバー先端 (-)



ドライバー先端 (+)



ドライバー先端 (*)

危険 DANGER

●電圧が交流 1000V を超える作業はしないでください。 / Do not use tool when voltage exceeds 1,000V.

※日本市場専用カタログです。 / Only for Japanese market.