



M16 専用シヤーレンチ

M16 用

セット番号	M31CT
周波数	50-60Hz
電圧	単相 100V
最大電流	10.5A
最大消費電力	1020W
常用最大トルク	295N・m
無負荷回転数	20min ⁻¹ (rpm)
本体質量	3.8kg

※本体質量には、ソケット・コード線は含まれておりません。

小型物件用 M16 専用機です。『カチアゲ』作業も、ダブルグリップ&ダブルスイッチ機構の採用で、容易になりました。高所作業の安全性を考慮し開発されたレンチです。短小化により全長 172mm になり、250mmH 型鋼の内締めも可能になりました。


『カチアゲ』作業 OK。
ダブルグリップ・ダブルスイッチ

M16 用



付属品

M16 (216TA) インナーソケット	1
M16 (M216) アウターソケット	1
(-) ドライバー (EMD5)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1



シヤーレンチ

ステンレス
ツールケース

ソケット
レキソコ
チ

めがね
パチナ
フライヤ
レンチ

T形
レンチ
ドライバー
類

自動
工具車
ツアイル
ン

その他
テトル
レンチ

パイ
レンチ
ファ
コム

建
方
番
レン
ヤ
チ

ラン
ナー
シヤ
ット
ル

その他