



## 建方1番 (トルシアボルト用) 「ソケット・スプリング」 早見表

TATEKATAICHIBAN

製品番号	アウターソケット	インナーソケット	インナーソケットスプリング
<b>GKS251/GKS252</b> M16用 M20用 M22用 M24用			
<b>GCS501T/GCS502T</b> M20用 M22用 M24用 M27用 M30用	■ [M16用] 製品番号 KSM16 L=19mm	■ [M16用] 製品番号 216TA L=38mm	■ [共通] 製品番号 EM214 総巻数 6.5
<b>KS221AT/KS222AT</b> M16用 M20用 M22用	■ [M20用] 製品番号 KSM20 L=22mm	■ [M20用] 製品番号 220TA L=41mm	
<b>KS241T/KS242T</b> M22用 M24用	■ [M22用] 製品番号 KSM22 L=24mm	■ [M22用] 製品番号 222TA L=42mm	
<b>KS2024-1T/KS2024-2T</b> M20用 M22用 M24用	■ [M24用] 製品番号 KSM24 L=30mm	■ [M24用] 製品番号 KS24T L=47mm	
<b>KS4001BT/KS4002BT</b> M20用 M22用 M24用 M27用 M30用	■ [M27用] 製品番号 KSM27 L=34mm	■ [M27用] 製品番号 227T L=45mm	
	■ [M30用] 製品番号 KSM30 L=42mm	■ [M30用] 製品番号 KS30T L=49.5mm	

## レバーソケット


BAR SOCKET

ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。

## MRUタイプ

適応機種 (適応本体番号)

GKR251 / GKR252 / KR221AT / KR222AT / KR241T / KR242T  
 KR2024-1T / KR2024-2T / KR4001T / KR4002T  
 (G31 / G32 / G51 / G52 / G81 / G82  
 TN20E-1T / TN20E-2T / TN22E-1T / TN22E-2T)



製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			高力ボルト サイズ
		φ d	A	ℓ	
MRU27T	27	59	82.5	54.5	M16
MRU32T	32	59	82.5	54.5	M20
MRU36T	36	65	82.5	57	M22
MRU41T	41	70	90	64.5	M24
MRU46T	46	75	100	72.5	M27
MRU50T	50	80	110	75	M30

## エクスホルダ (ソケット延長アタッチメント)

EXTENSION ADAPTER

製品番号 EXSM100L

建方1番、シヤールレンチ (M・Hタイプ)、シンプルトルコン (一部機種除く)、  
トルシャット (一部機種除く) に使用可能な新タイプです。

詳しくは P491 へ