

シャーランナー Uリブランナー SHEAR RUNNER U-RIBS RUNNER



六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ

シャーランナー(シンプルトルコン) / Uリブランナー SHEAR RUNNER / U-RIBS RUNNER

「ねじの締付け通則」JIS B 1083の6.2によるトルク法締付けに最適な電動トルクコントロールレンチです。橋梁工事や鉄骨工事などで使用されている「JIS B 1186 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット」の締付け施工や送電鉄塔の鉄塔用ボルトの締付け施工に多くの実績があります。また、鉄道、自動車、産業機械の組立や、プラント、発電所などのメンテナンスなど幅広くご利用いただいております。

■シャーランナーの特長

●締付けトルク自動制御

制御器のトルク設定ダイヤルにて締付けトルク値を設定することで、レンチを自動制御します。

●正逆回転両方向の締付けが可能

正逆回転で同一トルク値での高精度な制御が可能です。

●デジタル装着可能(GSRタイプのみ)

締付けたトルクを測定し、その場で確認・記録ができるデジタルを装着できます。より確実な締付け作業を実現するとともに、記録データを品質管理に活用できます。



シャーランナー
P476



シンプルトルコン(GSR)
P477~479



Uリブランナー
P481

※「シンプルトルコン」、「デジタル」は前田金属工業株式会社の登録商標です。

製品を安全にご使用いただくためにP495~497の注意事項と個別記載の注意をお読みください。